

安宿木门产品使用说明书

尊敬的客户：

非常感谢您购买安宿木门产品

请您在安装和使用产品前详细阅读本说明书，在充分理解内容的基础上，正确使用和养护，并遵循有关的注意事项。

本说明书链接请妥善保管，以备日后查阅。

依据标准 GB/T 5296.6-2004 消费品使用说明 第6部分：家具

一、产品验收

1、货物验收

- 1.1. 检查外包装箱是否完整，有无破损，箱数是否正确，有无遗漏。
- 1.2. 检查订单号是否正确、产品出厂是否有规范的中文标志，包括生产厂名、地址、产品名称、生产日期、检验合格标识以及产品说明书等。
- 1.3. 墙板和辅料检查表面有无划伤、破损、变形，封边条有无脱胶、开缝。
- 1.4. 检查门板表面有无划伤、破损，是否有明显变形。门板整体目视是否有明显色差（若门板由多种材质组合而成时，因材质或工艺差异存在轻微色差属正常现象）。
- 1.5. 检查功能配件和五金配件表面有无质量缺陷，数量有无缺漏。

2、安装验收

- 2.1. 本公司产品属于定制家具，客户在室内装修基本完成以后，方可通知我公司安装工现场安装，若因其它室内装修引起的产品破损须检查整体或局部部件的稳固情况，是否存在歪斜、滑脱、倾倒等安全隐患，家具使用前须开关测试。
- 2.2. 刚安装好的产品，使用环境请尽量保持一定的空气流通，并将窗打开，保持一定时间，使残留的异味能尽快散发出去。

注：产品包装内附带产品使用说明书二维码提供客户作为使用指导说明。

二、产品概述

1、产品名称

安宿木门（安徽安宿家居有限公司）《1.0 版本产品使用说明书》主要适用于以下品类：木门、墙板、衣柜、辅料。（产品的具体名称、型号、规格尺寸见外包装标签）。

2、应用空间

木门、墙板、衣柜、辅料类产品主要应用于室内场所。

3、执行标准（注：产品主要构成材料标准）

- 3.1. 安宿木门成品室内木质门执行标准：GT/T 35379-2017《木门窗》。
- 3.2. 安宿木门产品所用主要材料的环保性能指标均符合相关国家标准。

三、使用及养护方法

1、使用方法

- 1.1. 家具木作产品应避免长时间的日光暴晒和高能灯光直射，以免造成局部变色或褪色。
- 1.2. 家具木作产品摆放位置应远离热源（如暖气、取暖炉、电暖器等）或水源至少 50cm。
- 1.3. 家具木作产品不适用于有腐蚀性气体的室内场合。
- 1.4. 家具适用于干燥避免自然光直射的室内环境。

2、养护方法

- 2.1. 由于木材有干缩湿胀的特性，在温湿度差异较大时，如出现开裂收缩属于正常的自然现象，随着季节的变化，这种现象会消失。
- 2.2. 木门不可长时间处于潮湿，自然光直射的环境中，以免产生局部膨胀、开裂变形。卫生间门如果溅到水，请立即擦拭干净。
- 2.3. 为了保持木门光泽度，应定期用家具专用护理蜡进行保养。去除木污渍时，请采用棉布擦拭，清理污渍使用家具专用清洁剂，切忌用流水冲洗。浸入清洁剂的棉布不要长时间放置在产品表面，避免出现变色老化、剥离，若不好处理请专业人员进行维修。
- 2.4. 安装完后请保存好锁具上面的六角小扳手，在锁把手松动时使用。
- 2.5. 为防止开启时撞墙，建议及时在门背后装好门吸。
- 2.6. 五金配件发生松动时请立即拧紧；锁具开启不灵活时请向钥匙孔内注入铅笔芯沫。
- 2.7. 木门制品 1-2 年后，开关时有合页响声，用棕刷沾机油、食用油，刷进合页轴，循环开关即可。
- 2.8. 木门制品开启或关闭时，用手轻推或轻拉，不要用力过猛或开启角度过大避免棱处产生不必要的摩擦，以免损坏油漆保护层或者木门。